

## OC-300-PRO-FIT elektromagnetische Grendel met geïntegreerde handgreep

### Kenmerken

- ✓ Opbouw vergrendeling met grendel en handgreep in één behuizing
- ✓ Voor naar binnen draaiende deuren met vlak kozijn
- ✓ Ideaal voor renovatie en "opplus" trajecten
- ✓ Voor entree deuren appartementen, kantoren etc.
- ✓ Elegante behuizing met geïntegreerde handgreep, druktoets voor ontgrendeling en LED lens
- ✓ Alleen bekabeling naar de magneet op het kozijn
- ✓ Voorzien van ingebouwde tijdvertrager instelbaar van 0-9 sec
- ✓ Houdkracht 270kg.
- ✓ Standaard voorzien van grendel- en deurstandsmonitoring
- ✓ Standaard voorzien van LED signalering, in de behuizing optisch doorgevoerd met een lens
- ✓ Grendelstand Voorzien van hall-effect sensor, voor signalering van de aangetrokken ankerplaat.

### Omschrijving

Opbouw magneetvergrendeling werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld), bevat in een aluminium behuizing voorzien van handgreep, drukknop en LED lens. De magneet is voorzien van grendelstandsmonitoring, deurstandsmonitoring, tijdvertrager en LED indicatie. De grendelstandsmonitoring werkt op het al dan niet aangetrokken zijn van haar ankerplaat. Geschikt voor naar binnen draaiende deuren

### Technische gegevens

Aansluitspanning 12 / 24V-DC  
Stroomafname 400mA (12V) 200mA (24V)  
Grendel standcontact Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC  
Deurstand contact Potentiaalvrij, 0,5A@24VDC  
Omgevingstemperatuur -5 tot 35 graden C.

