



Let op: Informatie kan verouderd zijn, vraag vrijblijvend naar de actuele informatie.

SecuPost hydraulische modellen, toepassingen en normeringen

Toepassing : wegrij blokkering	materiaal zuil	wanddikte mm	diameter mm	hoogte mm
Type 25	RVS	5	101	500

Toepassing : toeganscontrole / Anti-ram	materiaal zuil	wanddikte	diameter	hoogte	
Type 50	Staal	5	101	800	
	RVS	5	101	800	
Type 100	Staal/manchet zwart	6	200	700	(manchet 16 mm)
	RVS	6	168	700	
Type 200	Staal/manchet zwart	6	200	700	(manchet 16 mm)
	RVS	6	168	700	
Type 700	Staal/manchet zwart	6	200	700	(manchet 16 mm)
	RVS	6	168	700	

Toepassing : Anti- terrorisme / Anti- ram	materiaal zuil	wanddikte	diameter	hoogte	normering GB	normering US
Type 300	RVS	o.a	219	1000	PAS68	***
Type 400	Staal/manchet zwart	o.a	229	1000	PAS68	K4
Type 800	Staal therm. verz.	o.a	305	1000	PAS68	K8
	RVS	o.a	323	1000	PAS68	K8
	Staal/manchet zwart	o.a	355	1000	PAS68	K8
Type 1000	Staal therm. verz.	o.a	305	1000	PAS68	K12
	RVS	o.a	323	1000	PAS68	K12
	Staal/manchet zwart	o.a	355	1000	PAS68	K12

Normering US (K- rating)	Gewicht voertuig	snellheid
***	2 ton	70 km/u
K4	7,5 ton	48 km/u
K8	7,5 ton	64 km/u
K12	7,5 ton	80/km/u