

Elektrische deuropener standaard

OC-170	Arbeidstroom.
OC-270	Arbeidsstroom, impuls.
OC-370	Ruststroom.

Kenmerken:

- Standaard elektrische sluitplaat voor dagschoten.
- Houdkracht 3.500N.
- Alle sluitplaten uitgevoerd in RVS 3mm voor stabiele montage.
- Precisie in fabricage en montage voor lange levensduur.
- Getest op 500.000 cycli.
- Voorzien van 3mm verstelbare schootvanger.
- Schootvanger 6mm diep.
- Symmetrische slotkast en voorplaat.
- Compacte slotkast 20,5x 28x75mm.
- Universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig)
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Toepasbaar voor sloten met PC maat 55 of 72mm.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen logistiek. - 1 -
- Alle modellen optioneel leverbaar met schootstand signalering.
- Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.
- 10 jaar garantie.



Omschrijving:

Standaard elektrische deuropener voor het elektrisch gecontroleerd vrijgeven van dagschoten van standaard deursloten. De deuropener heeft een symmetrische slotkast en is voorzien van een 3mm RVS voorplaat. De schootvanger is 3mm horizontaal verstelbaar tov de sluitplaat met een diepte van 6mm. De houdkracht is 3.500N. De spoel is universeel (12-24V AC/DC) en standaard uitgerust met een polariteit ongevoelige blusdiode. (+/- ongevoelig)

Uitvoeringen:

OC-170 : Arbeidstroom.

OC-270 : Arbeidsstroom, impuls (blijft na activering ontgrendeld totdat de deur geopend word).

OC-370 : Ruststroom.

Toevoeging:

V : Permanente toegang door middel van vrijzet pal.
(alleen op arbeidsstroom modellen)

D : Signalering op de dagschoot, potentiaalvrij wisselcontact.

Sluitplaten:

- KL** : Korte sluitplaat voor loopslot.
- HZ** : Lange sluitplaat met nachtschoot uitsparing.
- IWL** : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN links.
- IWR** : Sluitplaat voor opdekkozijn DIN rechts

Toevoeging sluitplaat:

- N** Signalering nachtschoot (allen op HZ en IW platen).
- SKG** SKG sluitkom (allen op HZ).



Voorbeeld opbouw bestelnummer:

- OC-170-V-D-HZ-N — Optioneel sluitplaat voorzien van nachtschoot signalering **N** of **SKG** kom.
- Sluitplaat kort **KL**, lang **HZ** of voor opdekkozijn links **IWL** of rechts **IWR**.
- Optioneel signalering op de dagschoot **D**.
- Optioneel vrijzet pal voor permanente toegang **V**.
- Arbeidsstroom **170**, of arbeidsstroom puls **270** of ruststroom **370**.
- Merkteken voor kwaliteit en service **OC**.

Technische gegevens:

- Maatvoering slotkast : 75 x 28 x 20,5 mm (H x D x B)
- Maatvoering slotkast (SD optie) : 83 x 28 x 20,5 mm (H x D x B)
- Aansluitspanning impuls contact : Universeel 12-48V AC/DC moment belasting.
- Aansluitspanning continue contact : Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar.
- Stroomafname impuls contact : 400 mA.
- Stroomafname continue contact : 200mA@12VDC, 100mA@24VDC.
- Schootcontact : Max. 1A@24V.

Accessoires:

- OC-11224 : Voeding 12/24V 1 A stekkermodel.
- OC- : Opbouw kabeldoorvoer.
- OC-1010 : Druktoets opbouw.
- OC-IF-RVS : Infrarood schakelaar inbouw, RVS voorplaat.
- N : Signalering nachtschoot.

